

## ЕВРОПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT

C41RB3-106B-48-E15-48-00-000

5 712 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
5150

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Дизель

📊 Полная масса  
10000

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ

Включено

6МКПП

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Колесная база, мм      | Колея передних колес, мм |
| 5150                   | 1980                     |
| Колея задних колес, мм |                          |
| 1690                   |                          |

ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                     | Экологический класс                    |
| ЯМЗ 53445                                  | Евро-3                                 |
| Описание двигателя                         | Тип топлива                            |
| четырехтактный, с воспламенением от сжатия | Дизель                                 |
| Подача топлива                             | Степень сжатия                         |
| Впрыск топлива под давлением               | 17,5                                   |
| Объем двигателя, куб. см                   | Количество цилиндров и их расположение |
| 4433                                       | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.            | Крутящий момент, Н*м                   |
| 169 / 124.2                                | 662                                    |
| Блок управления двигателем                 |                                        |
| EDC17CV44 (0 281 020 446)                  |                                        |

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух продольных и поперечном  
рычагах с пневматическими упругими  
элементами, гидравлическими  
газонаполненными амортизаторами, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
265/70R19.5

Скоростная категория шин  
М (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
140/138

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение  
дневные ходовые огни; устройство вызова  
экстренных оперативных служб с ручным  
включением и автоматическим срабатыванием  
при опрокидывании; устройство вызова  
экстренных оперативных служб с ручным  
включением;

Компоновка  
капотная

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства  
N2 - Транспортные средства, предназначенные  
для перевозки грузов и имеющие технически  
допустимую максимальную массу более 3,5 т,  
но не более 12 т

## МАССА

Полная масса, кг  
10000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
3500

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
6700

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с  
разделением по осям, с АБС, передние и задние  
тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы  
задней оси с приводом от пружинных  
энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней подвески; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм

7100

Внутренняя ширина фургона, мм

2450

Внутренняя высота фургона, мм

2600

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>

45,2

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

16

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление платформы к раме шасси  
крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
из оцинкованной стали (1 штанговый запор  
контейнерного типа на каждой двери с  
механизмом запора типа PUSH2)

Фиксатор дверей  
Г-образный под фургоном

Ручка на заднем портале  
Имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал бортов  
Вынимаемая фанера

Отбойники  
Буфер резиновый – 2 ед

Подкрылки  
Пластиковые подкрылки

Лесенка  
Имеется

Элементы крепления груза на полу  
Такелажные кольца

Уплотнители дверей  
2-х лепестковый

Тент  
Обычный

Освещение  
Отсутствует

Боковая защита  
Боковая защита алюминиевая

Светопрозрачная вставка на крыше  
Отсутствует

Передние белые габаритные фонари  
Габаритные огни по бокам фургона снизу

Задние красные габаритные фонари  
Отсутствует

Вид САТ  
Европлатформа

Задний доп. стоп сигнал  
Отсутствует

Дополнительно  
передняя и задняя стойки на болтовых  
соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Пол  
Транспортная фанера с противоскользящей  
поверхностью

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Задние распашные ворота, по периметру с резиновыми уплотнениями (открываются на 270°)

Количество петель на дверях

Зед на каждую сторону

**ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Тип боковых шторок и стоек

Откидная с одной стороны, сдвижная с другой, стойки: передняя и задняя стойки на болтовых соединениях, средняя съемно-сдвижная стойка

Крыша

Несдвижная

Борта

без борта (вынимаемая ламинированная фанера 18мм и высотой 400 мм)

Покрытие пола

транспортная ламинированная фанера с противоскользящей насечкой

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Дополнительный механизм натяжения

Отсутствует

Материал тента

плотностью не менее 400 г/м2

**ПОГРУЗКА**

Тип погрузки

Задняя и боковая